

13 716 671




- Ausladung 165 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 220 mm
- Höhe bis Luftsprudler 176 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Anschluss "
- Durchfluss max. 4,6 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Für eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte das eSet Touchfree mit oder ohne Temperatureinstellung

	Chrom	13 716 671-00
	Light Gold gebürstet	13 716 671-27
	Chrom gebürstet	13 716 671-93

13 716 671

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



IMO Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Chrom


IMO

13 716 671

Zertifikate

LGA_38

Produktversion ab 4/1/2024





IMO Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Chrom

IMO

13 716 671

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 415 00-00	Auslauf	4	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel