














Regenbrause mit Deckenanbindung 300 mm - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC

28 689 970



- Regenbrause Ø 300 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 10 l/min
- Rosette Ø 60 mm wahlweise
- Anschluss 1/2"
- mit Antikalk-System
- mit Leerlauf-Funktion

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome | 28 689 970-19 |
|  | Chrom | 28 689 970-00 |
|  | Platin gebürstet | 28 689 970-06 |
|  | Platin | 28 689 970-08 |
|  | Light Gold | 28 689 970-26 |
|  | Light Gold gebürstet | 28 689 970-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 28 689 970-28 |
|  | Schwarz matt | 28 689 970-33 |
|  | Dark Brass gebürstet | 28 689 970-39 |
|  | Bronze gebürstet | 28 689 970-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 28 689 970-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 28 689 970-47 |
|  | Chrom gebürstet | 28 689 970-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 28 689 970-99 |

Empfohlenes Zubehör

- UP-Wandwinkel -

•Min. Einbautiefe 90 mm

•Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90



28 689 970

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

| | | | |
|--------------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| DIN 4109 | EN 1112 | ISO 3822 | Scottish Water Byelaws |
| UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen | | |



Regenbrause mit Deckenanbindung 300 mm - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC

28 689 970

Zertifikate und Nachhaltigkeit

| | | | |
|--------|-----------|-----------------|--------|
| LGA_29 | WRAS_2212 | DVGW_DW-6517DN0 | LGA_29 |
|--------|-----------|-----------------|--------|

