



- Ausladung 201 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 373 mm
- Höhe bis Luftsprudler 240 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 800 875-93
	Chrom	33 800 875-00
	Platin gebürstet	33 800 875-06
	Platin	33 800 875-08
	Messing (23kt Gold)	33 800 875-09
	Dark Chrome	33 800 875-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 800 875-28
	Schwarz matt	33 800 875-33
	Bronze gebürstet	33 800 875-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 800 875-46
	Champagne (22kt Gold)	33 800 875-47
	Dark Platinum gebürstet	33 800 875-99

Empfohlenes Zubehör




Spender ohne Rosette - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) 82 424 970-93

Empfohlenes Zubehör



Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) 10 712 970-93



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA ULTRA Einhebelmischer - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)

TARA ULTRA

33 800 875 Produktversion ab 01.06.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

GDV_0400

LGA_18

33 800 875 Produktversion ab 01.06.2022

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

