


33 816 875    Produktversion ab 03.05.2021



- Ausladung 241 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 393 mm
- Höhe bis Luftsprudler 240 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Schwarz matt	33 816 875-33
	Chrom	33 816 875-00
	Platin gebürstet	33 816 875-06
	Platin	33 816 875-08
	Messing (23kt Gold)	33 816 875-09
	Dark Chrome	33 816 875-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 816 875-28
	Bronze gebürstet	33 816 875-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 816 875-46
	Champagne (22kt Gold)	33 816 875-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 816 875-93
	Dark Platinum gebürstet	33 816 875-99

Empfohlenes Zubehör



**Spender ohne Rosette - Schwarz matt**

82 424 970-33


Empfohlenes Zubehör



**Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Schwarz matt**

10 712 970-33

33 816 875 Produktversion ab 03.05.2021



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109	EN 817	Executive Order no. 1007	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen



TARA ULTRA Einhebelmischer - Schwarz matt

TARA ULTRA

33 816 875   Produktversion ab 03.05.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

GDV_0400	LGA_18	WRAS_2101	ETA_18
----------	--------	-----------	--------

33 816 875 Produktversion ab 03.05.2021

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

