












33 816 875




- Ausladung 241 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 393 mm
- Höhe bis Luftsprudler 240 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 816 875-93
	Chrom	33 816 875-00
	Platin gebürstet	33 816 875-06
	Platin	33 816 875-08
	Messing (23kt Gold)	33 816 875-09
	Dark Chrome	33 816 875-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 816 875-28
	Schwarz matt	33 816 875-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 816 875-46
	Champagne (22kt Gold)	33 816 875-47
	Dark Platinum gebürstet	33 816 875-99


Empfohlenes Zubehör

	Spender ohne Rosette - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	82 424 970-93
---	--	---------------

Empfohlenes Zubehör

	Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	10 712 970-93
---	--	---------------

33 816 875



Durchflussdiagramm



Zertifikate

GDV_0400195. LGA_18899.

33 816 875

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

