








33 860 875 Produktversion ab 02.05.2022



- Ausladung 240 mm
 - schwenkbar 360°
 - luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
 - Armaturenhöhe 685 mm
 - Höhe bis Luftsprudler 129 mm
 - Bohrungsdurchmesser 35 mm
 - Sprayface mit Antikalk-System
 - Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
 - bleifrei
 - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

| | | |
|---|----------------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome | 33 860 875-19 |
|  | Chrom | 33 860 875-00 |
|  | Platin gebürstet | 33 860 875-06 |
|  | Platin | 33 860 875-08 |
|  | Bronze gebürstet | 33 860 875-42 |
|  | Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) | 33 860 875-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 33 860 875-99 |

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

10 712 970-19

- Dark Chrome



Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Dark Chrome

82 424 970-19



33 860 875 Produktversion ab 02.05.2022



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA ULTRA Einhebelmischer Profi - Dark Chrome

TARA ULTRA

33 860 875 Produktversion ab 02.05.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18

Belgaqua_22_277_2

33 860 875 Produktversion ab 02.05.2022

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

