

## SYNC Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion - Schwarz matt

SYNC

33 870 895



- Ausladung 240 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 821 970 90
- Laminar- und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 444 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 240 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Metallbrauseschlauch 1800 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 10,4 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

|  |                                  |               |
|--|----------------------------------|---------------|
|  | Schwarz matt                     | 33 870 895-33 |
|  | Chrom                            | 33 870 895-00 |
|  | Platin gebürstet                 | 33 870 895-06 |
|  | Platin                           | 33 870 895-08 |
|  | Messing (23kt Gold)              | 33 870 895-09 |
|  | Dark Chrome                      | 33 870 895-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)    | 33 870 895-28 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold)  | 33 870 895-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)            | 33 870 895-47 |
|  | Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) | 33 870 895-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet          | 33 870 895-99 |

### Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset - 12 821 970 90



### Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Schwarz matt 82 424 970-33



### Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Schwarz matt 10 712 970-33



### Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Schwarz matt 82 424 970-33



### Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Schwarz matt 10 712 970-33



33 870 895



### Durchflussdiagramm



### Zertifikate

LGA\_28657.

GDV\_0400314.

33 870 895

