








SYNC Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion - Champagne (22kt Gold)

SYNC


33 870 895



- Ausladung 240 mm
 - schwenkbarer Auslauf 360°
 - optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 821 970 90
 - Laminar- und Brausestrahl
 - Armaturenhöhe 444 mm
 - Höhe bis Laminarstrahlregler 240 mm
 - Bohrungsdurchmesser 35 mm
 - Metallbrauseschlauch 1800 mm
 - Sprayface mit Antikalk-System
 - Durchfluss max. 10,4 l/min bei 3 bar Fließdruck
 - bleifrei
 - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Eigensicher gegen Rückfließen.

	Champagne (22kt Gold)	33 870 895-47
	Chrom	33 870 895-00
	Platin gebürstet	33 870 895-06
	Platin	33 870 895-08
	Messing (23kt Gold)	33 870 895-09
	Dark Chrome	33 870 895-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 870 895-28
	Schwarz matt	33 870 895-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 870 895-46
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 870 895-93
	Dark Platinum gebürstet	33 870 895-99


Empfohlenes Zubehör

	Schwenkbegrenzungsset -	12 821 970 90
---	-------------------------	---------------


Empfohlenes Zubehör

	Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Champagne (22kt Gold)	10 712 970-47
---	--	---------------


Empfohlenes Zubehör

	Spender ohne Rosette - Champagne (22kt Gold)	82 424 970-47
---	--	---------------

33 870 895



Durchflussdiagramm



Zertifikate

LGA_28657.

GDV_0400314.

33 870 895

