



- Ausladung 219 mm
 - schwenkbarer Auslauf 360°
 - luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
 - Armaturenhöhe 337 mm
 - Höhe bis Luftsprudler 292 mm
 - Bohrungsdurchmesser 35 mm
 - gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
 - Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
 - bleifrei
 - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Eigensicher gegen Rückfließen.

	Bronze gebürstet	33 871 790-42
	Chrom	33 871 790-00
	Platin gebürstet	33 871 790-06
	Platin	33 871 790-08
	Dark Chrome	33 871 790-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 871 790-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 871 790-46
	Champagne (22kt Gold)	33 871 790-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 871 790-93
	Dark Platinum gebürstet	33 871 790-99

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-42
- Bronze gebürstet



33 871 790 Produktversion ab 01.04.2024



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



ELIO Einhebelmischer Pull-out mit Brausefunktion - Bronze gebürstet

ELIO

33 871 790 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

