

SYNC Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion - Schwarz matt

SYNC


33 875 895    Produktversion ab 01.11.2024



- Ausladung 240 mm
  - schwenkbarer Auslauf 360°
  - optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 821 970 90
  - Laminar- und Brausestrahl
  - Armaturenhöhe 420 mm
  - Höhe bis Laminarstrahlregler 240 mm
  - Bohrungsdurchmesser 35 mm
  - Metallbrauseschlauch 1800 mm
  - Sprayface mit Antikalk-System
  - Durchfluss max. 10,4 l/min bei 3 bar Fließdruck
  - bleifrei
  - Wechseln der Strahlarten bei laufendem Wasser möglich
  - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Eigensicher gegen Rückfließen.

	Schwarz matt	33 875 895-33
	Chrom	33 875 895-00
	Platin gebürstet	33 875 895-06
	Platin	33 875 895-08
	Messing (23kt Gold)	33 875 895-09
	Dark Chrome	33 875 895-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 875 895-28
	Bronze gebürstet	33 875 895-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 875 895-46
	Champagne (22kt Gold)	33 875 895-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 875 895-93
	Dark Platinum gebürstet	33 875 895-99


Empfohlenes Zubehör



Schwenkbegrenzungsset -

12 821 970 90


Empfohlenes Zubehör



Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Schwarz matt

10 712 970-33


Empfohlenes Zubehör



Spender ohne Rosette - Schwarz matt

82 424 970-33


Empfohlenes Zubehör



Spender ohne Rosette - Schwarz matt

82 424 970-33

Empfohlenes Zubehör



Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Schwarz matt

10 712 970-33

33 875 895 Produktversion ab 01.11.2024



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



## SYNC Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion - Schwarz matt

SYNC

33 875 895 Produktversion ab 01.11.2024

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_28

GDV\_0400

