

UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Light Gold

SERIENSPEZIFISC

36 120 660 Produktversion ab 20.02.2020



- automatische Umstellung
- Abdeckplatte Ø 150 mm

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| | Light Gold | 36 120 660-26 |
| | Chrom | 36 120 660-00 |
| | Platin gebürstet | 36 120 660-06 |
| | Platin | 36 120 660-08 |
| | Dark Chrome | 36 120 660-19 |
| | Light Gold gebürstet | 36 120 660-27 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 120 660-28 |
| | Schwarz matt | 36 120 660-33 |
| | Dark Brass gebürstet | 36 120 660-39 |
| | Bronze gebürstet | 36 120 660-42 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 120 660-46 |
| | Champagne (22kt Gold) | 36 120 660-47 |
| | Chrom gebürstet | 36 120 660-93 |
| | Dark Platinum gebürstet | 36 120 660-99 |

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90

Benötigtes Zubehör



UP-Einhandbatterie - 35 020 970 90
 •Min. Einbautiefe 80 mm
 •Max. Einbautiefe 105 mm

Benötigtes Zubehör



UP-Einhandbatterie mit Sicherungseinrichtung - 35 021 970 90
 •Min. Einbautiefe 80 mm
 •Max. Einbautiefe 105 mm

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Light Gold

SERIENSPEZIFISC

36 120 660 Produktversion ab 20.02.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19 WRAS_2207

