

UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

36 120 660 Produktversion ab 20.02.2020

- automatische Umstellung
- Abdeckplatte Ø 150 mm

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 120 660-46
	Chrom	36 120 660-00
	Platin gebürstet	36 120 660-06
	Platin	36 120 660-08
	Dark Chrome	36 120 660-19
	Light Gold	36 120 660-26
	Light Gold gebürstet	36 120 660-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 120 660-28
	Schwarz matt	36 120 660-33
	Dark Brass gebürstet	36 120 660-39
	Bronze gebürstet	36 120 660-42
	Champagne (22kt Gold)	36 120 660-47
	Chrom gebürstet	36 120 660-93
	Dark Platinum gebürstet	36 120 660-99

Benötigtes Zubehör

UP-Einhandbatterie -

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 105 mm

35 020 970 90

Empfohlenes Zubehör

xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -

12 340 970 90

Benötigtes Zubehör

UP-Einhandbatterie mit Sicherungseinrichtung -

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 105 mm

35 021 970 90

Benötigtes Zubehör

xGRID Montageschiene 555 mm -

12 360 970 90



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

36 120 660 Produktversion ab 20.02.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

DVGW_DW-
6512DN0

LGA_19

WRAS_2207

