







MADISON UP-Zweiwege-Umstellung - Messing (23kt Gold)

MADISON

36 200 361    Produktversion ab 01.04.2022



- Drehumstellung
- Rosette Ø 60 mm
- Porzellanplättchen NEUTRAL


	Messing (23kt Gold)	36 200 361-09
	Chrom	36 200 361-00
	Platin gebürstet	36 200 361-06
	Platin	36 200 361-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 200 361-28
	Dark Platinum gebürstet	36 200 361-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Zweiwege-Umstellung -**
35 202 970 90
- Min. Einbautiefe 85 mm
  - Max. Einbautiefe 155 mm

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## MADISON UP-Zweiwege-Umstellung - Messing (23kt Gold)

MADISON

36 200 361 Produktversion ab 01.04.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_38

WRAS\_2307



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
12	04 20 36 100 02-09	Griff	1,00	40
1	90 90 03 304 10 90	Umstellung	1,00	2
4	09 27 36 105-09	Rosette	1,00	60
2	09 23 10 125-00	Mutter	1,00	10
11	09 21 02 161-09	Haube	1,00	40
9	09 12 12 064-09	Aufnahme	1,00	60
6	09 30 11 194 90	Scheibe	1,00	2
7	09 18 30 007-09	Huelse	1,00	60
14	09 26 01 016 90	Zubehoer	1,00	2
13	09 20 36 005-09	Griff	1,00	40
10	90 14 15 021 00 90	Ring	1,00	2
3	90 14 10 063 00 90	Dichtung	1,00	2
5	90 30 30 075 00 90	Schraube	1,00	2
8	90 28 10 030 00 90	Ring	1,00	2