


36 200 740



- Drehumstellung
- ohne Rosette
- Griff Ø 60 mm


	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 200 740-28
	Chrom	36 200 740-00
	Platin gebürstet	36 200 740-06
	Light Gold	36 200 740-26
	Light Gold gebürstet	36 200 740-27
	Schwarz matt	36 200 740-33
	Dark Brass gebürstet	36 200 740-39
	Bronze gebürstet	36 200 740-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 200 740-46
	Champagne (22kt Gold)	36 200 740-47
	Dark Platinum gebürstet	36 200 740-99

Benötigtes Zubehör

	UP-Zweiwege-Umstellung - •Min. Einbautiefe 85 mm •Max. Einbautiefe 160 mm	35 202 970 90
---	--	---------------

36 200 740

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	---------------------------	--------------------------------

Ü-Zeichen



UP-Zweiwege-Umstellung - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

36 200 740

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

WRAS_2307

