















36 513 979 Produktversion ab 01.04.2024



- AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 10 l/min (bei 3 Bar)
- Strahl verstellbar

Technische Daten:

- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

	Schwarz matt	36 513 979-33
	Chrom	36 513 979-00
	Platin gebürstet	36 513 979-06
	Platin	36 513 979-08
	Dark Chrome	36 513 979-19
	Light Gold	36 513 979-26
	Light Gold gebürstet	36 513 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 513 979-28
	Dark Brass gebürstet	36 513 979-39
	Bronze gebürstet	36 513 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 513 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 513 979-47
	Chrom gebürstet	36 513 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 513 979-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Wandeinbaukasten -
- Min. Einbautiefe 100 mm
 - Max. Einbautiefe 173 mm

35 206 970 90

Empfohlenes Zubehör



- xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -

12 340 970 90

Benötigtes Zubehör




xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



WATER FAN vertical UP-Seitenbrause - Schwarz matt


SERIENNEUTRAL

36 513 979 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

WRAS_250602



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	09 14 10 003 90	Dichtung	1,00	2
1	90 27 99 002 00-33	Einsatz	1,00	30
2	90 31 10 013 00 90	Einsatz	1,00	2
4	09 24 05 015 90	Nippel	1,00	2
6	09 16 01 014 90	Ring	1,00	2
5	09 23 01 134 90	Durchflussbegrenzer	1,00	2