

WATER POINTS UP-Seitenbrause FlowReduce - Light Gold

SERIENNEUTRAL

36 515 979




- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
  - mit Antikalk-System
  - Abdeckplatte 120 x 120 mm
  - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Durchflussbegrenzer (8,3 l/min) zur Verlängerung des Brausestrahls von ca. 500 mm auf ca. 1000 mm.**

Durchflussbegrenzer (8,3 l/min) zur Verlängerung des Brausestrahls von ca. 500 mm auf ca. 1000 mm.

	Light Gold	36 515 979-26
	Chrom	36 515 979-00
	Platin gebürstet	36 515 979-06
	Platin	36 515 979-08
	Dark Chrome	36 515 979-19
	Light Gold gebürstet	36 515 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 515 979-28
	Schwarz matt	36 515 979-33
	Bronze gebürstet	36 515 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 515 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 515 979-47
	Chrom gebürstet	36 515 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 515 979-99


Benötigtes Zubehör

	<b>WATER POINTS Adapterplatte -</b>	12 305 970 90
---	-------------------------------------	---------------


Empfohlenes Zubehör

	<b>xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -</b>	12 340 970 90
---	---	---------------

Benötigtes Zubehör

	<b>UP-Wandeinbaukasten -</b>	35 205 970 90
	•Min. Einbautiefe 85 mm	
	•Max. Einbautiefe 110 mm	

Benötigtes Zubehör

	<b>xGRID Montageschiene 555 mm -</b>	12 360 970 90
---	--------------------------------------	---------------

36 515 979

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Wurfweitendiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## WATER POINTS UP-Seitenbrause FlowReduce - Light Gold

---

SERIENNEUTRAL

36 515 979

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_18

