




- Ausladung 165 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 220 mm
- Höhe bis Luftsprudler 176 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Anschluss "
- Durchfluss max. 4,6 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Für eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte das eSet Touchfree mit oder ohne Temperatureinstellung

	Chrom	13 716 671-00
	Light Gold gebürstet	13 716 671-27
	Chrom gebürstet	13 716 671-93

13 716 671 Produktversion ab 01.04.2024

mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

## Ü-Zeichen



## IMO Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Chrom


IMO

13 716 671 Produktversion ab 01.04.2024

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_38

WRAS\_250102



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	04 23 10 009 01 90	Befestigungssatz	1,00	2
1	90 28 22 415 00-00	Auslauf	1,00	10
4	04 30 04 019 00 90	Schlauch	1,00	2
2	09 27 78 034-00	Rosette	1,00	10