

13 716 882



Passt zu: TARA, META

- Ausladung 166 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 285 mm
- Höhe bis Luftsprudler 163 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt,
- dichtheitsgeprüft

  Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Für eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte das eSet Touchfree mit oder ohne Temperatureinstellung

Dark Chrome	13 716 882-19
Chrom	13 716 882-00
Messing gebürstet (23kt Gold)	13 716 882-28
Bronze gebürstet	13 716 882-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 716 882-46
Champagne (22kt Gold)	13 716 882-47
Chrom gebürstet	13 716 882-93
Dark Platinum gebürstet	13 716 882-99






#### 13 716 882



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109 Executive Order ISO 3822 Ü-Zeichen no. 1007



TARA

13 716 882

Zertifikate

LGA\_29

GDV\_0400



13 716 882

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

