



13 800 705 Produktversion ab 09.03.2015



- Ausladung 200 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiges Strahlbild mit 40 Einzelstrahlen
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- bleifrei
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	13 800 705-19
),	Chrom	13 800 705-00
	Platin gebürstet	13 800 705-06
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 800 705-46
	Champagne (22kt Gold)	13 800 705-47
	Dark Platinum gebürstet	13 800 705-99







13 800 705 Produktversion ab 09.03.2015

mm [inches]





Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC NSF372 NSF61



CL.1

13 800 705 Produktversion ab 09.03.2015

Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_N-4


IAPMO_4976

IAPMO_6



13 800 705 Produktversion ab 09.03.2015

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.		Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	6	90 11 02 297 00 90	Luftsprudler	1,00	2
	1	09 24 03 081 10 90	Verlaengerung	1,00	2
	2	90 24 03 108 01 90	Nippel Set	1,00	2
	4	09 14 10 001 90	Dichtung	3,00	2
	5	90 31 11 004 00 90	Stift	1,00	2
	3	09 30 30 113 20 90	Schraube	3,00	2