

MEM

13 801 782 Produktversion ab 10.03.2014



- Ausladung 220 mm
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Rosette 60 x 60 mm
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 38,5 l/min bei 3 bar Fließdruck

Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 801 782-46
Chrom	13 801 782-00
Platin gebürstet	13 801 782-06
Platin	13 801 782-08
Dark Chrome	13 801 782-19
Messing gebürstet (23kt Gold)	13 801 782-28
Champagne (22kt Gold)	13 801 782-47
Dark Platinum gebürstet	13 801 782-99

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -

Min. Einbautiefe 90 mm

•Max. Einbautiefe 163 mm


35 085 970 90






13 801 782 Produktversion ab 10.03.2014

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

UK Water Supply ASME A112.18.1 cUPC Scottish Water **Byelaws** Regulations



MEM


13 801 782 Produktversion ab 10.03.2014

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2203 IAPMO_4976



13 801 782 Produktversion ab 10.03.2014



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	3 04 28 22 290 00-46	Auslauf	1,00	30
	09 14 10 111 90	Dichtung	1,00	2
	90 27 78 035 00-46	Rosette	1,00	30