

13 801 892



- Ausladung 200 mm
- runder Normalstrahl
- Rosette Ø 55 mm
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 29 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Platin	13 801 892-08
	Chrom	13 801 892-00
	Platin gebürstet	13 801 892-06
	Dark Chrome	13 801 892-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 801 892-28
	Schwarz matt	13 801 892-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 801 892-46
	Champagne (22kt Gold)	13 801 892-47
	Chrom gebürstet	13 801 892-93
	Dark Platin gebürstet	13 801 892-99

Empfohlenes Zubehör



**UP-Wandwinkel -**

35 085 970 90

- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

13 801 892

mm [inches]




### Durchflussdiagramm



### Zertifikate

LGA\_18923. IAPMO\_4976 (6). WRAS\_1811020.

13 801 892



**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 27 89 009-08	Rosette	1	40
2	90 14 10 025 00 90	Dichtung	2	2
3	04 28 22 198 20-08	Auslauf	1	40
4	90 23 01 024 00-08	Luftsprudler	1	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel