

17 861 680



- Ausladung 145 mm
- starrer, temperaturisolierter Auslauf
- Laminarstrahl
- Armaturenhöhe 233 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 213 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Bereitstellung von bis zu 93 °C gefiltertem, heißem Wasser
- Bereitstellung von gefiltertem, kaltem Wasser
- Durchfluss max. 2 l/min bei 3 bar Fließdruck
- anschlussfertige Steuerungseinheit für Wandmontage (137 x 159 x 60 mm)
- elektronisches Magnetventil
- Steckernetzteil 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
- bleifrei
- Auslaufhülse nicht demontierbar.
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Für die einwandfreie Funktion des HOT & COLD WATER DISPENSERS in Verbindung mit Heißwassertank und Filter ist ein Mindestfließdruck von 3 bar notwendig.


Zudem muss die Installation über einem Küchenbecken erfolgen.

Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung.


Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie unter www.dornbracht.com/professional

17 861 680

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

NSF372

NSF61



LOT HOT & COLD WATER DISPENSER - Champagne gebürstet (22kt Gold)

LOT

17 861 680


Zertifikate

IAPMO_N-4

IAPMO_6

17 861 680

Produktversion ab 5/28/2022





LOT HOT & COLD WATER DISPENSER - Champagne gebürstet (22kt Gold)

LOT

17 861 680

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 5/28/2022