

20 002 706 Produktversion ab 09.03.2015


- mit CASCADE-Struktur
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- mit Warmkennzeichnung
- Rosette 60 x 60 mm



	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 002 706-46
	Chrom	20 002 706-00
	Platin gebürstet	20 002 706-06
	Dark Chrome	20 002 706-19
	Champagne (22kt Gold)	20 002 706-47
	Dark Platinum gebürstet	20 002 706-99

20 002 706 Produktversion ab 09.03.2015

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	



CL.1 Seitenventil , linksschließend , warm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

CL.1

20 002 706 Produktversion ab 09.03.2015

Zertifikate und Nachhaltigkeit


IAPMO_4976

WRAS_2103

LGA_28

20 002 706 Produktversion ab 09.03.2015

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	90 23 30 040 00-46	Verschraubung	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
2	04 17 11 058 32 90	Seitenteil	1,00	2
3	90 90 03 132 00 90	Oberteil	1,00	2
1	90 20 70 053 05-46	Griff (hot)	1,00	30
4	04 23 10 032 78 90	Befestigungssatz	1,00	2
8	09 23 10 012 90	Mutter	1,00	2
5	04 17 11 023 10 90	Verteiler	1,00	2
7	09 30 11 059 90	Scheibe	1,00	2