

Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Platin

SERIENSPEZIFISC

27 802 970 Produktversion bis 03.06.2020



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin	27 802 970-08
	Chrom	27 802 970-00
	Chrom	27 802 970-00 0010
	Platin gebürstet	27 802 970-06
	Platin gebürstet	27 802 970-06 0010
	Platin	27 802 970-08 0010
	Dark Chrome	27 802 970-19 0010
	Dark Chrome	27 802 970-19
	Light Gold gebürstet	27 802 970-27
	Light Gold gebürstet	27 802 970-27 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 802 970-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 802 970-28 0010
	Schwarz matt	27 802 970-33 0010
	Schwarz matt	27 802 970-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 802 970-46
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 802 970-46 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 802 970-47 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 802 970-47
	Chrom gebürstet	27 802 970-93
	Chrom gebürstet	27 802 970-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 802 970-99 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 802 970-99

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel -

35 085 970 90

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Platin

SERIENSPEZIFISC

27 802 970 Produktversion bis 03.06.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua_21-024-2	LGA_29	LGA_29	WRAS_250402
-------------------	--------	--------	-------------



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 30 02 072 00-08	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Platin	1,00	40
2	28 490 970-08	Wandanschlussbogen mit integriertem Brausehalter - Platin	1,00	40
4	90 14 20 026 00 90	Dichtung	1,00	2
1	90 12 11 140 40-08	Brause	1,00	40