

Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Dark Chrome







SERIENSPEZIFISC



27 803 660 Produktversion ab 03.06.2020



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Funktion ab: 7 l/min

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Chrome	27 803 660-19
	Chrom	27 803 660-00 0010
	Chrom	27 803 660-00
	Platin gebürstet	27 803 660-06
	Platin gebürstet	27 803 660-06 0010
	Platin	27 803 660-08 0010
	Platin	27 803 660-08
	Dark Chrome	27 803 660-19 0010
	Light Gold	27 803 660-26 0010
	Light Gold	27 803 660-26
	Light Gold gebürstet	27 803 660-27 0010
	Light Gold gebürstet	27 803 660-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 803 660-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 803 660-28 0010
	Schwarz matt	27 803 660-33
	Schwarz matt	27 803 660-33 0010
	Dark Brass gebürstet	27 803 660-39
	Dark Brass gebürstet	27 803 660-39 0010
	Bronze gebürstet	27 803 660-42 0010
	Bronze gebürstet	27 803 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 803 660-46 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 803 660-46
	Champagne (22kt Gold)	27 803 660-47 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 803 660-47
	Chrom gebürstet	27 803 660-93
	Chrom gebürstet	27 803 660-93 0010

	Dark Platinum gebürstet	27 803 660-99
	Dark Platinum gebürstet	27 803 660-99 0010

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel -

35 085 970 90

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC

27 803 660 Produktversion ab 03.06.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

Belgaqua_24-007-2 WRAS_250402

