



- Regenbrause Ø 300 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System

Technische Daten:

- Deckenabstand Unterkante Brause 40 mm
- Zur gleichzeitigen Ansteuerung der Strahlarten empfehlen wir das xTool Thermostatmodul

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| | Light Gold gebürstet | 28 031 970-27 |
| | Chrom | 28 031 970-00 |
| | Platin gebürstet | 28 031 970-06 |
| | Platin | 28 031 970-08 |
| | Dark Chrome | 28 031 970-19 |
| | Light Gold | 28 031 970-26 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 28 031 970-28 |
| | Schwarz matt | 28 031 970-33 |
| | Dark Brass gebürstet | 28 031 970-39 |
| | Bronze gebürstet | 28 031 970-42 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 28 031 970-46 |
| | Champagne (22kt Gold) | 28 031 970-47 |
| | Chrom gebürstet | 28 031 970-93 |
| | Dark Platinum gebürstet | 28 031 970-99 |

Benötigtes Zubehör



- UP-Deckeneinbaukasten mit Deckenanbindung -** 35 041 970 90
- Bausatz-Vormontage
 - Min. Einbautiefe 90 mm
 - Max. Einbautiefe 115 mm
 - 2x Abgang IG "

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Regenbrause für Deckenanbindung 300 mm - Light Gold gebürstet

SERIENSPEZIFISC

28 031 970 Produktversion ab 01.05.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

WRAS_240502



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 3 | 90 24 03 309 00 90 | Anschluss | 1,00 | 2 |
| 2 | 90 24 03 309 01 90 | Anschluss | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 17 20 263 00 90 | Befestigungssatz | 1,00 | 2 |