





TARA Wandventil , Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

TARA

30 010 892    Produktversion ab 30.06.2009



- Ausladung 140 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Adapter mit AG 3/4"
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
|    | Platin gebürstet                | 30 010 892-06 |
|    | Chrom                           | 30 010 892-00 |
|    | Platin                          | 30 010 892-08 |
|    | Dark Chrome                     | 30 010 892-19 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 30 010 892-28 |
|    | Schwarz matt                    | 30 010 892-33 |
|    | Dark Brass gebürstet            | 30 010 892-39 |
|    | Bronze gebürstet                | 30 010 892-42 |
|    | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 30 010 892-46 |
|   | Champagne (22kt Gold)           | 30 010 892-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 30 010 892-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 30 010 892-99 |

Empfohlenes Zubehör

- UP-Wandwinkel -

•Min. Einbautiefe 90 mm

•Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90





### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## TARA Wandventil , Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

TARA

30 010 892 Produktversion ab 30.06.2009

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_18

