



33 525 661 Produktversion von 23.01.2020 bis 01.04.2025




- Ausladung 123 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 272 mm
- Höhe bis Luftsprudler 202 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®,

D.	Dark Brass gebürstet	33 525 661-39
	Chrom	33 525 661-00
	Platin gebürstet	33 525 661-06
	Dark Chrome	33 525 661-19
	Light Gold	33 525 661-26
,	Light Gold gebürstet	33 525 661-27
	Schwarz matt	33 525 661-33
	Bronze gebürstet	33 525 661-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 525 661-46
	Champagne (22kt Gold)	33 525 661-47
	Chrom gebürstet	33 525 661-93
	Dark Platinum gebürstet	33 525 661-99




Produktversion von 23.01.2020 bis 01.04.2025

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water **UK Water Supply Byelaws** Regulations

Ü-Zeichen



META

33 525 661 Produktversion von 23.01.2020 bis 01.04.2025

Zertifikate und Nachhaltigkeit


LGA_29

WRAS_250502



33 525 661 Produktversion von 23.01.2020 bis 01.04.2025

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.		Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	7	04 23 10 044 07 90	Befestigungssatz	1,00	2
	2	90 15 05 044 00 90	Kartusche	1,00	2
	6	90 20 66 003 00-39	Griff	1,00	30
	1	90 28 22 321 00-39	Auslauf	1,00	30
	4	09 14 10 091 90	Dichtung	1,00	2
	5	09 28 30 021-39	Haube	1,00	60
	8	04 30 04 100 00 90	Schlauch	2,00	2
	3	09 24 04 266 90	Mutter	1,00	2