



36 200 782 Produktversion ab 01.04.2022

- Drehumstellung
- Rosette 60 x 60 mm



Messing gebürstet (23kt Gold)	36 200 782-28
Chrom	36 200 782-00
Platin gebürstet	36 200 782-06
Platin	36 200 782-08
Dark Chrome	36 200 782-19
Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 200 782-46
Champagne (22kt Gold)	36 200 782-47
Dark Platinum gebürstet	36 200 782-99

Benötigtes Zubehör

UP-Zweiwege-Umstellung
•Min. Einbautiefe 115 mm

•Max. Einbautiefe 160 mm


35 202 970 90






36 200 782 Produktversion ab 01.04.2022

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 UK Water Supply ISO 3822 Scottish Water **Byelaws** Regulations

Ü-Zeichen



MEM


36 200 782 Produktversion ab 01.04.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38 WRAS_2307



36 200 782 Produktversion ab 01.04.2022



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
:	3 90 20 78 002 08-28	Griff	1,00	20
	90 21 02 181 00 90	Scheibe	1,00	2
	90 90 03 304 10 90	Umstellung	1,00	2