

MADISON xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Messing (23kt Gold)

MADISON

36 501 977 Produktversion bis 02.02.2021



- Abdeckplatte Ø 124 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Messing (23kt Gold)	36 501 977-09
	Chrom	36 501 977-00
	Platin gebürstet	36 501 977-06
	Platin	36 501 977-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 501 977-28
	Dark Platin gebürstet	36 501 977-99

Benötigtes Zubehör



xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung - 35 503 970 90
 •Min. Einbautiefe 85 mm
 •Max. Einbautiefe 110 mm

Empfohlenes Zubehör




xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90

Benötigtes Zubehör




xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

36 501 977 Produktversion bis 02.02.2021
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MADISON xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Messing
(23kt Gold)

MADISON

36 501 977 Produktversion bis 02.02.2021


Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011

DVGW_DW-
6512DN0

LGA_29

LGA_29



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
8	90 16 02 027 00 90	Feder	1,00	2
3	09 11 02 391-09	Platte	1,00	40
2	90 31 09 095 00 90	Stange	1,00	2
5	90 21 02 112 00-09	Huelse	1,00	40
10	90 31 20 049 00-13	Stopfen	1,00	30
6	90 17 33 005 01-09	Griff	1,00	40
9	90 30 30 136 00 90	Schraube	1,00	2
4	90 14 10 049 00 90	Dichtung	1,00	2
7	90 21 33 011 00-13	Griff	1,00	2
1	90 15 02 065 00 90	Kartusche	1,00	2