


- Abdeckplatte Ø 123 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Schwarz matt	36 503 892-33
	Chrom	36 503 892-00
	Platin gebürstet	36 503 892-06
	Platin	36 503 892-08
	Dark Chrome	36 503 892-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 892-28
	Bronze gebürstet	36 503 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 503 892-47
	Chrom gebürstet	36 503 892-93
	Dark Platinum gebürstet	36 503 892-99


Empfohlenes Zubehör

	<b>xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -</b>	12 340 970 90
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------

Benötigtes Zubehör

	<b>xGRID Montageschiene 555 mm -</b>	12 360 970 90
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	---------------

Benötigtes Zubehör

	<b>xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -</b>	35 503 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Min. Einbautiefe 95 mm</li> <li>•Max. Einbautiefe 160 mm</li> </ul>	



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

## Ü-Zeichen



TARA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Schwarz matt

TARA

36 503 892   Produktversion ab 01.05.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011	LGA_29	LGA_29	LGA_29
-----------	--------	--------	--------



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	09 31 11 048 90	Stift	1,00	2
3	09 11 02 537-33	Abdeckung	1,00	30
8	12 178 970 90	Verlängerung 46 mm -	1,00	2
2	90 11 01 196 00 90	Aufnahme	1,00	2
7	90 17 33 027 00-33	Griff	1,00	30
5	90 14 10 049 00 90	Dichtung	1,00	2
6	90 21 02 112 00-33	Hülse	1,00	30
1	90 15 02 063 00 90	Kartusche	1,00	2