

36 503 985 Produktversion von 01.01.2022 bis 01.09.2022



- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

Champagne (22kt Gold)	36 503 985-47
Chrom	36 503 985-00
Platin gebürstet	36 503 985-06
Platin	36 503 985-08
Dark Chrome	36 503 985-19
Light Gold gebürstet	36 503 985-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 985-28
Schwarz matt	36 503 985-33
Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 985-46
Chrom gebürstet	36 503 985-93
Dark Platinum gebürstet	36 503 985-99

### Empfohlenes Zubehör



12 340 970 90

### Benötigtes Zubehör

xTOOL UP-Thermostatmodul ohne 35 503 970 90 Mengenregulierung -

•Min. Einbautiefe 95 mm

•Max. Einbautiefe 160 mm

#### Benötigtes Zubehör





**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90




36 503 985 Produktversion von 01.01.2022 bis 01.09.2022

mm [inches]





#### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109 EN 1111 ISO 3822 Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



36 503 985 Produktversion von 01.01.2022 bis 01.09.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS\_2011

DVGW\_DW-6512DN0 LGA\_29



36 503 985 Produktversion von 01.01.2022 bis 01.09.2022

