













36 513 979



- AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 10 l/min (bei 3 Bar)
- Strahl verstellbar
- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

	Light Gold gebürstet	36 513 979-27
	Chrom	36 513 979-00
	Platin gebürstet	36 513 979-06
	Platin	36 513 979-08
	Dark Chrome	36 513 979-19
	Light Gold	36 513 979-26
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 513 979-28
	Schwarz matt	36 513 979-33
	Bronze gebürstet	36 513 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 513 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 513 979-47
	Chrom gebürstet	36 513 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 513 979-99

Benötigtes Zubehör



UP-Wandeinbaukasten - 35 206 970 90
 • Min. Einbautiefe 100 mm
 • Max. Einbautiefe 173 mm

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90


Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

36 513 979


mm [inches]



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm



Zertifikate

LGA_29335.

36 513 979

