



36 707 782



- Ausladung 170 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm
- Einzelrosetten 60 x 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®,


Dark Chrome	36 707 782-19
Chrom	36 707 782-00
Platin gebürstet	36 707 782-06
Platin	36 707 782-08
Messing gebürstet (23kt Gold)	36 707 782-28
Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 707 782-46
Champagne (22kt Gold)	36 707 782-47
Dark Platinum gebürstet	36 707 782-99







36 707 782

mm [inches]





Durchflussdiagramm



Codes & Standards

UK Water Supply **DIN 4109** ISO 3822 Scottish Water **Byelaws** Regulations

Ü-Zeichen



MEM

36 707 782

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18 WRAS_2204





36 707 782

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

