



36 707 782 Produktversion von 10.03.2014 bis 27.10.2020



- Ausladung 170 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm
- Einzelrosetten 60 x 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®,

Dark Platinum gebürstet	36 707 782-99
Chrom	36 707 782-00
Platin gebürstet	36 707 782-06
Platin	36 707 782-08
Dark Chrome	36 707 782-19
Messing gebürstet (23kt Gold)	36 707 782-28
Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 707 782-46
Champagne (22kt Gold)	36 707 782-47
	gebürstet Chrom Platin gebürstet Platin Dark Chrome Messing gebürstet (23kt Gold) Champagne gebürstet (22kt Gold) Champagne (22kt

Benötigtes Zubehör

UP-Wandbatterie , Auslauf mittig - 35 700 970 90



●Min. Einbautiefe 110 mm •Max. Einbautiefe 150 mm

Benötigtes Zubehör

UP-Wandbatterie , variable Positionierung -






- •Min. Einbautiefe 110 mm
- •Max. Einbautiefe 150 mm







36 707 782 Produktversion von 10.03.2014 bis 27.10.2020

mm [inches]





Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 EN 200 ISO 3822 Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Ü-Zeichen VA-Zeichen Regulations



MEM

36 707 782 Produktversion von 10.03.2014 bis 27.10.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit


LGA_18

WRAS_2204

ETA_19



36 707 782 Produktversion von 10.03.2014 bis 27.10.2020



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	04 28 22 150 10-99	Auslauf	1,00	20
1	90 90 03 156 00 90	Oberteil	1,00	2
7	90 29 03 109 00 90	Luftsprudler	1,00	2
8	90 20 78 002 06-99	Griff (cold)	1,00	20
9	90 90 03 157 00 90	Oberteil	1,00	2
3	90 27 78 035 00-99	Rosette	1,00	20
4	90 21 02 108 00 90	Scheibe	2,00	2
5	90 20 78 002 07-99	Griff (hot)	1,00	20
2	09 24 03 081 10 90	Verlaengerung	1,00	2
10	90 20 78 002 01-99	Griff	1,00	20