

## MEM eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur ohne Temperatureinstellung - Chrom

MEM

ST 010 105 1782



- Ausladung 200 mm
  - starrer Auslauf
  - rechteckiger luftangereicherter Strahl
  - Armaturenhöhe 321 mm
  - Höhe bis Luftsprudler 190 mm
  - Bohrungsdurchmesser 35 mm
  - 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
  - Anschluss 1/2"
  - Durchfluss max. 5,7 l/min
  - bleifrei
  - automatische Hygienespülung
  - geeignet zur thermischen Desinfektion
  - einstellbare Nachlaufzeit
  - Hochfrequenz-Sensorik mit Selbstkalibrierung
  - Magnetventil
  - Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
  - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flussstein) ist ausgeschlossen.**  
**Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.**  
**ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.**

### Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten



1x 42 766 970 90



1x 13 716 782-00



MEM eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur ohne  
Temperatureinstellung - Chrom

MEM

ST 010 105 1782



Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM,  
TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- automatische Hygienespülung
  - geeignet zur thermischen Desinfektion
  - einstellbare Nachlaufzeit
  - Hochfrequenz-Sensorik mit Selbstkalibrierung
  - Magnetventil
  - Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
- Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flusstein) ist ausgeschlossen.**  
**Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.**  
**ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.**

Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flusstein) ist ausgeschlossen.

Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.

ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

Benötigtes Zubehör



**eSET Touchfree** 35 743 970 90  
**Waschtischbatterie ohne**  
**Temperatureinstellung zur**  
**Kombination mit Wandarmaturen -**  
 •Min. Einbautiefe 90 mm  
 •Max. Einbautiefe 125 mm

Benötigtes Zubehör



**eSET Touchfree** 35 742 970 90  
**Waschtischbatterie ohne**  
**Temperatureinstellung zur**  
**Kombination mit Standarmaturen -**

Empfohlenes Zubehör




**Verlängerung für Touchfree 500** 12 765 970 90  
**mm -**

**MEM eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur ohne  
Temperatureinstellung - Chrom**

MEM


ST 010 105 1782  
mm [inches]



**Zertifikate**

LGA_29120.	WRAS_1906116.	IAPMO_EGS.	CE000001_eSet_Tou chfree_20171206_D E_signed.	CE000002_eSet_Tou chfree_20171206_E N_signed.
LGA_29119.				

ST 010 105 1782



### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 10 01 177 00 90	Elektrozubehoer	1	2
2	90 17 20 199 00 90	Halter	1	2
3	04 30 50 079 00 90	Ventil	1	2
4	04 10 01 050 00 90	Netzteil	1	60
5	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz	1	2

**MEM eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur ohne  
Temperatureinstellung - Chrom**

MEM


ST 010 105 1782




- Ausladung 200 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 321 mm
- Höhe bis Luftsprudler 190 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom	13 716 782-00
	Platin gebürstet	13 716 782-06
	Platin	13 716 782-08
	Dark Chrome	13 716 782-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 716 782-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 716 782-46
	Champagne (22kt Gold)	13 716 782-47
	Dark Platinum gebürstet	13 716 782-99





**Durchflussdiagramm**




**Zertifikate**

LGA\_28441.

GDV\_0400289.



ST 010 105 1782



### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 28 22 155 01-00	Auslauf	1	10
2	09 27 78 034-00	Rosette	1	10
3	09 11 10 054 10 90	Anschluss	1	2
4	09 14 10 130 90	Dichtung	1	2
5	09 11 10 055 10 90	Anschluss	1	2
6	04 30 04 016 00 90	Schlauch	2	60
7	04 23 10 009 01 90	Befestigungssatz	1	2
8	90 14 10 060 00 90	Dichtung	1	2
9	09 31 20 065 90	Stopfen	1	2
10	90 23 30 040 00-00	Verschraubung	2	10