

## Garniture de douche - Dark Chrome

## SERIES SPECIFIC

27 806 625




- COMPACT RAIN, débit max. 15 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- rosace Ø 55 mm
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- rosace support de douchette Ø 55 mm

Avec sécurité anti-retour.

	Dark Chrome	27 806 625-19
	Chrome	27 806 625-00
	Chrome	27 806 625-00 0010
	Platine brossé	27 806 625-06
	Platine brossé	27 806 625-06 0010
	Dark Chrome	27 806 625-19 0010
	Light Gold	27 806 625-26 0010
	Light Gold	27 806 625-26
	Light Gold brossé	27 806 625-27 0010
	Light Gold brossé	27 806 625-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 806 625-28
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 806 625-28 0010
	Noir mat	27 806 625-33
	Noir mat	27 806 625-33 0010
	Dark Brass brossé	27 806 625-39 0010
	Dark Brass brossé	27 806 625-39
	Bronze brossé	27 806 625-42 0010
	Bronze brossé	27 806 625-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	27 806 625-46
	Champagne brossé (Or 22cts)	27 806 625-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	27 806 625-47
	Champagne (Or 22cts)	27 806 625-47 0010
	Chrome brossé	27 806 625-93
	Chrome brossé	27 806 625-93 0010
	Dark Platinum brossé	27 806 625-99
	Dark Platinum brossé	27 806 625-99 0010

27 806 625

Accessoires recommandés


	<b>Coude mural à encastrer -</b> •profondeur de montage max. 163 mm •profondeur de montage mini. 90 mm	35 085 970 90
---	--	---------------

Accessoires recommandés

	<b>Coude mural - Dark Chrome</b>	28 450 625-19
---	----------------------------------	---------------

27 806 625

mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## Garniture de douche - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

27 806 625

Certificats et durabilité

LGA\_29

WRAS\_2209

