

## Douchette à main FlowReduce - Platine

IMO

28 018 979



- 3 ou 5 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- pomme de douche Ø 100 mm
- raccord 1/2"
- Fonction à partir de: 6 l/min
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

S'adapte aux gammes suivantes : IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO


	Platine	28 018 979-08 0010
	Chrome	28 018 979-00
	Chrome	28 018 979-00 0010
	Platine brossé	28 018 979-06
	Platine brossé	28 018 979-06 0010
	Platine	28 018 979-08
	Dark Brass matt	28 018 979-16 0010
	Dark Bronze matt	28 018 979-17 0010
	Dark Chrome	28 018 979-19
	Dark Chrome	28 018 979-19 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 018 979-28
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 018 979-28 0010
	Noir mat	28 018 979-33
	Noir mat	28 018 979-33 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 018 979-46
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 018 979-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	28 018 979-47
	Champagne (Or 22cts)	28 018 979-47 0010
	Chrome brossé	28 018 979-93
	Chrome brossé	28 018 979-93 0010
	Dark Platinum brossé	28 018 979-99
	Dark Platinum brossé	28 018 979-99 0010

**Douchette à main FlowReduce - Platine**


IMO

28 018 979

mm [inches]



**Diagramme de débit**



**Certificats**

LGA\_29984.

**Liste des pièces de rechange**

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	09 23 01 039 90	tamis	1	2