

32 815 861 Version du produit de 01/01/2025



- saillie 235 mm
- bec pivotant 360°
- en option, possibilité de limiter le pivotement avec un set de limitation de pivotement 12 820 970 90
- jet enrichi en air
- débit d'eau maxi. 8 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB
- sans plomb

Mitigeur à positionner librement.

	Platine	32 815 861-08
	Chrome	32 815 861-00
	Platine brossé	32 815 861-06
	Laiton (Or 23cts)	32 815 861-09
	Dark Chrome	32 815 861-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	32 815 861-28
	Noir mat	32 815 861-33
	Bronze brossé	32 815 861-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	32 815 861-46
	Champagne (Or 22cts)	32 815 861-47
	Chrome brossé	32 815 861-93
	Dark Platinum brossé	32 815 861-99

Accessoires recommandés

Kit de limitation de pivotement - 12 820 970 90



Accessoires recommandés

Distributeur avec rosace - Platine 82 444 970-08



Accessoires recommandés

**Commande de vidage individuelle 10 710 970-08
manuelle Commande manuelle -
Platine**



32 815 861 Version du produit de 01/01/2025

mm [inches]
1:5





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



META SQUARE Mitigeur à deux trous avec rosaces individuelles - Platine


META SQUARE

32 815 861 Version du produit de 01/01/2025

Certificats et durabilité

LGA_38

WRAS_240102



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
12	09 27 97 040-08	rosace	1,00	40
16	04 30 04 105 00 90	flexible	2,00	2
9	09 24 04 266 90	écrou	1,00	2
3	90 30 01 299 00 90	Tige	1,00	2
17	90 24 03 250 00 90	raccord à vis	1,00	2
1	90 28 22 287 00-08	bec déverseur	1,00	40
6	90 20 66 003 00-08	poignée	1,00	40
11	09 14 10 110 90	joint	1,00	2
4	04 23 10 044 08 90	set de fixation	1,00	2
14	04 30 11 085 97 90	set de fixation	1,00	2
5	04 30 04 100 00 90	flexible	1,00	2
10	90 15 05 042 00 90	cartouche	1,00	2
13	09 31 11 011 90	tige	1,00	2
15	04 30 04 104 00 90	flexible	1,00	2
8	09 14 10 091 90	joint	1,00	2
2	12 820 970 90	Kit de limitation de pivotement -	1,00	2
7	09 28 30 026-08	hotte	1,00	40