



- saillie 235 mm
- bec pivotant 360°
- en option, possibilité de limiter le pivotement avec un set de limitation de pivotement 12 820 970 90
- jet enrichi en air
- débit d'eau maxi. 8 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB
- sans plomb

Mitigeur à positionner librement.

	Noir mat	32 815 861-33
	Chrome	32 815 861-00
	Platine brossé	32 815 861-06
	Platine	32 815 861-08
	Laiton (Or 23cts)	32 815 861-09
	Dark Chrome	32 815 861-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	32 815 861-28
	Bronze brossé	32 815 861-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	32 815 861-46
	Champagne (Or 22cts)	32 815 861-47
	Chrome brossé	32 815 861-93
	Dark Platinum brossé	32 815 861-99

#### Accessoires recommandés

**Kit de limitation de pivotement - 12 820 970 90**



#### Accessoires recommandés

**Distributeur avec rosace - Noir mat 82 444 970-33**



#### Accessoires recommandés

**Commande de vidage individuelle 10 710 970-33**  
**manuelle Commande manuelle -**  
**Noir mat**



32 815 861 Version du produit de 01/01/2025

mm [inches]  
1:5



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## META SQUARE Mitigeur à deux trous avec rosaces individuelles - Noir mat

META SQUARE

32 815 861 Version du produit de 01/01/2025

### Certificats et durabilité

LGA\_38

WRAS\_240102



## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
4	04 23 10 044 08 90	set de fixation	1,00	2
9	09 24 04 266 90	écrou	1,00	2
14	04 30 11 085 97 90	set de fixation	1,00	2
3	90 30 01 299 00 90	Tige	1,00	2
11	09 14 10 110 90	joint	1,00	2
5	04 30 04 100 00 90	flexible	1,00	2
8	09 14 10 091 90	joint	1,00	2
6	90 20 66 003 00-33	poignée	1,00	30
7	09 28 30 026-33	hotte	1,00	60
1	90 28 22 287 00-33	bec déverseur	1,00	30
13	09 31 11 011 90	tige	1,00	2
12	09 27 97 040-33	rosace	1,00	60
17	90 24 03 250 00 90	raccord à vis	1,00	2
15	04 30 04 104 00 90	flexible	1,00	2
2	12 820 970 90	Kit de limitation de pivotement -	1,00	2
16	04 30 04 105 00 90	flexible	2,00	2
10	90 15 05 042 00 90	cartouche	1,00	2