


SERENITY SKY+ Panneau de pluie pour montage encastré au plafond - Bronze brossé

ARTICLES
GÉNÉRIQUES

41 780 979 Version du produit de 01/09/2024



- partie apparente
- Panneau de pluie avec 5 types de jets différents
- Panneau de pluie 600 x 420 mm
- PURIFY RAIN, 175 x 175 mm, débit max. 10 l/min (à 3 bar)
- FULL RAIN, 455 x 315 mm, débit max. 14 l/min (à 3 bar)
- LAMINAR FLOW, débit max. 10 l/min (à 3 bar)
- AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 9,4 l/min (à 3 bar)
- COOL MIST, débit max. 1 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire

Données techniques :

- profondeur de montage mini. 150 mm
- poids 15 kg

conseils de planification:




- Ne convient pas pour une utilisation dans un hammam.

Sanitaire:

- dureté de l'eau recommandée : 6-7 °dH - en cas de dépassement de ces valeurs, installer un adoucisseur d'eau fonctionnant selon le principe de l'échange d'ions dans la conduite d'arrivée.
- pour le choix du système de vidage, tenir compte du débit de tous les produits de la douche : il est nécessaire de procéder à l'étude des besoins individuels. Recommandation : bonde de sol (débit nominal) = 1l/sec, conduite d'évacuation DN 50
- ligne d'alimentation (chaud/froid) : 2 x DN 20
- Pour choisir le réservoir d'eau chaude adéquat, procéder à une analyse des besoins individuels en tenant compte des autres points de prélèvement et de la fréquence d'utilisation des panneaux de pluie

Remarques :

- Élément de commande recommandé : xTool

	Bronze brossé	41 780 979-42
	Chrome	41 780 979-00
	Dark Chrome	41 780 979-19
	Champagne brossé (Or 22cts)	41 780 979-46
	Champagne (Or 22cts)	41 780 979-47
	Nickel brossé	41 780 979-86
	Dark Platinum brossé	41 780 979-99

Accessoires requis



SERENITY SKY+ Boîtier à encastrer au plafond - 35 780 970 90

- corps à encastrer
- 5 raccords filetage femelle 1/2"
- Boîtier réfléchissant affleurant 662 x 482 mm RAL 9003 blanc de sécurité
- profondeur de montage mini. 150 mm
- poids 15 kg

SERENITY SKY+ Panneau de pluie pour montage encastré au plafond - Bronze brossé

ARTICLES
GÉNÉRIQUES

41 780 979 Version du produit de 01/09/2024

mm [inches]
1:10





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



SERENITY SKY+ Panneau de pluie pour montage encastré au plafond -
Bronze brossé


ARTICLES
GÉNÉRIQUES

41 780 979 Version du produit de 01/09/2024

Certificats et durabilité

LGA_38

WRAS_250102



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
3	90 12 05 106 00-42	recouvrement	1,00	30
6	90 30 04 096 03 90	flexible	1,00	2
5	90 30 04 096 02 90	flexible	1,00	2
4	90 30 04 096 01 90	flexible	1,00	2
2	91 16 02 053 00 90	patte de fixation	1,00	2
1	90 12 01 095 00 90	douche	1,00	2
7	90 30 04 033 00 90	flexible	1,00	2