



- 3 ou 5 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- sortie douche 3/8"
- avec système anti-calcaire

**Dimensions techniques :**

- rosace pour coude de montage mural 60 x 78 mm
- rosace pour support de douche 60 x 78 mm
- coude mural 1/2"

**Remarques :**

Avec sécurité anti-retour.

	Chrome	27 803 845-00 0010
	Chrome	27 803 845-00
	Platine brossé	27 803 845-06
	Platine brossé	27 803 845-06 0010
	Dark Chrome	27 803 845-19 0010
	Dark Chrome	27 803 845-19
	Light Gold brossé	27 803 845-27 0010
	Light Gold brossé	27 803 845-27
	Noir mat	27 803 845-33
	Noir mat	27 803 845-33 0010
	Chrome brossé	27 803 845-93
	Chrome brossé	27 803 845-93 0010
	Dark Platinum brossé	27 803 845-99
	Dark Platinum brossé	27 803 845-99 0010


**Accessoires recommandés**



- Coude mural à encastrer - 35 085 970 90**
- profondeur de montage max. 163 mm
  - profondeur de montage mini. 90 mm

27 803 845 Version du produit de 01/04/2024

mm [inches]



**Codes & Standards**

---


ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

**Ü-Zeichen**

**Certificats et durabilité**

---

LGA_29	IAPMO_4976
--------	------------



27 803 845-FF 00 10

**Liste des pièces de rechange**

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
4	90 30 02 072 00-00	Flexible métallique de douche 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Chrome	1,00	10
5	28 014 979-00 0010	Douchette à main - Chrome	1,00	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
	28018979-000010	Douchette à main FlowReduce - Chrome		
3	28 050 845-00	LISSÉ Support de douchette - Chrome	1,00	10
1	28 450 845-00	LISSÉ Coude mural - Chrome	1,00	10
2	90 14 20 026 00 90	joint	1,00	2