

## Pomme de douche arrosoir pour montage encastré au plafond Avec lumière 300 x 240 mm - Noir mat

SERIES SPECIFIC

28 044 980 Version du produit de 01/05/2022



- pomme de douche arrosoir 300 x 240 mm
- PURE RAIN, débit max. 12 l/min (à 3 bar)
- PURIFY RAIN, débit max. 6 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire

### Données techniques :

- profondeur de montage mini. 137 mm

### Alimentation module de plafond

- 12 V DC (CV)

### Électrique:

### Éclairage par spot

- Lumière colorée à DEL RVBB

### Éclairage d'ambiance

- Ampoules protégées contre les projections d'eau

### Commande

- À prévoir sur site : passerelle ZigBee
- Contrôleur RVBB ZigBee Light Link

### Environnement

### Conseils de planification :

- Ne convient pas pour une utilisation en extérieur.
- Ne convient pas pour une utilisation dans un hammam.
- Ne convient pas pour une utilisation dans un environnement chloré ou salin.
- Respectez les prescriptions relatives aux zones de protection selon DIN VDE 0100, partie 701 (IEC 60364-7-701).
- Dornbracht recommande de faire appel à un intégrateur de systèmes.

**comprend des ampoules d'efficacité énergétique de classe G**

comprend des ampoules d'efficacité énergétique de classe G

	Noir mat	28 044 980-33
	Chrome	28 044 980-00
	Platine brossé	28 044 980-06
	Platine	28 044 980-08
	Dark Chrome	28 044 980-19
	Light Gold brossé	28 044 980-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 044 980-28
	Dark Brass brossé	28 044 980-39
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 044 980-46
	Champagne (Or 22cts)	28 044 980-47
	Chrome brossé	28 044 980-93
	Dark Platinum brossé	28 044 980-99

## Accessoires requis



### Boîtier à encastrer au plafond pour montage encastré au plafond Avec lumière -

35 044 970 90

- Caisson encastrable affleurant 360 x 300 mm RAL 9003 blanc de sécurité
- profondeur de montage 137mm
- Sortie 12 V DC SELV / Class 2
- Contrôleur RVBB ZigBee Light Link
- corps à encastrer
- Entrée 100-240 V AC / 50-60 Hz

**Pomme de douche arrosoir pour montage encastré au plafond Avec lumière**  
**300 x 240 mm - Noir mat**

SERIES SPECIFIC

28 044 980 Version du produit de 01/05/2022

mm [inches]



**Diagramme de débit**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



Pomme de douche arrosoir pour montage encastré au plafond Avec lumière  
300 x 240 mm - Noir mat

SERIES SPECIFIC

---

28 044 980 Version du produit de 01/05/2022

Certificats et durabilité

---


LGA\_38

WRAS\_240502

# Pomme de douche arrosoir pour montage encastré au plafond Avec lumière 300 x 240 mm - Noir mat

SERIES SPECIFIC

28 044 980 Version du produit de 01/05/2022



## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 10 01 224 00 90	accessoires électriques	1,00	2
3	90 24 03 309 00 90	raccord	1,00	2
2	90 24 03 309 01 90	raccord	1,00	2
4	90 10 01 225 00 90	accessoires électriques	1,00	2