

CYO

33 500 811



- saillie 143 mm
- bec déverseur fixe
- jet rectangulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 180 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 128 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2x flexible de pression M 8 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- débit maxi. 4,5 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Convient uniquement à un lavabo avec trop-plein.


Toute combinaison avec des chauffe-eau instantanés est exclue.

La distance entre le centre du trou de robinet et le mur est de 55 mm minimum ou le bord avant de la vasque de 40 mm minimum.


	Platine brossé	33 500 811-06
	Chrome	33 500 811-00
	Dark Chrome	33 500 811-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	33 500 811-28
3	Dark Platinum brossé	33 500 811-99







#### Diagramme de débit



#### Codes & Standards

DIN 4109 Executive Order ISO 3822 Scottish Water no. 1007 Byelaws

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



CYO

33 500 811

Certificats et durabilité

GDV\_0400


LGA\_38

WRAS\_2111





33 500 811 Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : Chrome



### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
5	09 28 30 021-06	hotte	1,00	10
1	90 11 70 012 01-06	bec déverseur	1,00	10
6	09 20 80 024-06	poignée	1,00	10
4	09 24 04 266 90	écrou	1,00	2
3	90 15 05 044 00 90	cartouche	1,00	2
12	04 30 04 100 00 90	flexible	2,00	2
10	90 31 20 129 00 90	bonde de fond	1,00	2
8	90 31 20 087 00-06	bonde de fond	1,00	10
9	09 31 11 008 90	tige	1,00	2
13	10 125 970-06	Garniture d'écoulement avec fermeture à pression 1 1/4" - Platine brossé	1,00	2
2	09 23 01 172 90	limitateur de débit	1,00	2
11	04 23 10 044 07 90	set de fixation	1,00	2
7	90 31 11 030 00 90	tige	1,00	2