

xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 1/2" - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

36 501 780



- plaque de recouvrement 120 x 120 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- cartouche de thermostat

	Dark Chrome	36 501 780-19
	Chrome	36 501 780-00
	Platine brossé	36 501 780-06
	Platine	36 501 780-08
	Light Gold brossé	36 501 780-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 501 780-28
	Noir mat	36 501 780-33
	Chrome brossé	36 501 780-93
	Dark Platinum brossé	36 501 780-99

Accessoires requis



xTOOL Module de thermostat à encastrer sans réglage du débit - 35 503 970 90

- profondeur de montage max. 155 mm
- profondeur de montage mini. 115 mm

Accessoires requis



xGRID Rail de montage 555 mm - 12 360 970 90

Accessoires recommandés



xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche - 12 340 970 90

36 501 780

mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards			
DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 1/2" - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

36 501 780

Certificats et durabilité

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29
-----------	---------------------	--------

36 501 780

