

xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 1/2" - Light Gold brossé SERIES SPECIFIC

36 501 780 Version du produit de 01/09/2022



- plaque de recouvrement 120 x 120 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- cartouche de thermostat

	Light Gold brossé	36 501 780-27
	Chrome	36 501 780-00
	Platine brossé	36 501 780-06
	Platine	36 501 780-08
	Dark Chrome	36 501 780-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 501 780-28
	Noir mat	36 501 780-33
	Dark Brass brossé	36 501 780-39
	Chrome brossé	36 501 780-93
	Dark Platinum brossé	36 501 780-99

Accessoires requis



xTOOL Module de thermostat à encastrer sans réglage du débit - 35 503 970 90

- profondeur de montage mini. 115 mm
- profondeur de montage max. 155 mm

Accessoires requis



xGRID Rail de montage 555 mm - 12 360 970 90

Accessoires recommandés



xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche - 12 340 970 90

36 501 780 Version du produit de 01/09/2022

mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 1/2" - Light Gold brossé SERIES SPECIFIC

36 501 780 Version du produit de 01/09/2022

Certificats et durabilité

WRAS_2011

DVGW_DW-
6512DN0

LGA_29

