

Douchette à main FlowReduce - Chrome

28 018 979 Version du produit de 10/1/2023



- 3 ou 5 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- pomme de douche Ø 100 mm
- raccord 1/2"
- Fonction à partir de: 6 l/min
- Ce produit réduit la consommation d'eau de 28% (par rapport aux exigences de l'EPAct '92)
- Ce produit contribue au respect des exigences du système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

	Chrome	28 018 979-00 0010
	Platine brossé	28 018 979-06 0010
	Platine	28 018 979-08 0010
	Dark Chrome	28 018 979-19 0010
	Or clair	28 018 979-26 0010
	Or clair brossé	28 018 979-27 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 018 979-28 0010
	Noir mat	28 018 979-33 0010
	Bronze brossé	28 018 979-42 0010
	Dark Bronze brossé	28 018 979-43 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 018 979-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	28 018 979-47 0010
	Chrome brossé	28 018 979-93 0010
	Dark Platinum brossé	28 018 979-99 0010



Douchette à main FlowReduce - Chrome

28 018 979 Version du produit de 10/1/2023

mm [inches]



Diagramme de débit



Codes & Standards

ASME A112.18.1	California Energy Commission (CEC)	cUPC	DIN 4109
ISO 3822	Ü-Zeichen		



Douchette à main FlowReduce - Chrome

28 018 979 Version du produit de 10/1/2023


Certificats

LGA_29

IAPMO_4976 (

Douchette à main FlowReduce - Chrome

28 018 979 Version du produit de 10/1/2023



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	09 23 01 039 90	tamis	1	2