

28 508 360



- saillie 200 mm
- rotule 30° pivotante
- 3 jets réglables : PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 7,6 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- pomme de douche Ø 94 mm
- rosace Ø 55 mm
- raccord 1/2"
- Ce produit réduit la consommation d'eau de % (par rapport aux exigences de l'EPAct '92)
- Ce produit contribue au respect des exigences du système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Platinum brossé	28 508 360-99 0010
	Chrome	28 508 360-00 0010
	Platine brossé	28 508 360-06 0010
	Platine	28 508 360-08 0010
	Laiton (Or 23cts)	28 508 360-09 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 508 360-28 0010

28 508 360

mm [inches]





Diagramme de débit




Certificats

LGA_38653.

28 508 360

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	09 27 35 003-99	rosace	1	30
2	90 14 10 026 00 90	joint	1	2
3	09 11 03 011-99	raccord	1	30
4	04 12 11 120 01-99	douche	1	30