

17 872 888



- Ausladung 146 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Laminarstrahl
- Armaturenhöhe 290 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 182 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Provides filtered, cold water or filtered, chilled water (depending on your combination)
- Durchfluss max. 3,8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- mechanical valve
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB




Compatible with standard filtration systems or chillers with ¼" compression connection.

Zudem muss die Installation über einem Küchenbecken erfolgen.

Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung.

Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie unter www.dornbracht.com/professional

Lieferbar ab 4. Quartal 2024.

| | | |
|---|----------------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome | 17 872 888-19 |
|  | Chrom | 17 872 888-00 |
|  | Platin gebürstet | 17 872 888-06 |
|  | Platin | 17 872 888-08 |
|  | Messing (23kt Gold) | 17 872 888-09 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 17 872 888-28 |
|  | Schwarz matt | 17 872 888-33 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 17 872 888-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 17 872 888-47 |
|  | Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) | 17 872 888-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 17 872 888-99 |

17 872 888

mm [inches]

