

## TARA Dreilochbatterie - Platin

TARA

20 816 892 Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 370 mm
- Höhe bis Luftsprudler 212 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin	20 816 892-08
	Chrom	20 816 892-00
	Platin gebürstet	20 816 892-06
	Messing (23kt Gold)	20 816 892-09
	Dark Chrome	20 816 892-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 816 892-28
	Schwarz matt	20 816 892-33
	Bronze gebürstet	20 816 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 816 892-46
	Champagne (22kt Gold)	20 816 892-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	20 816 892-93
	Dark Platinum gebürstet	20 816 892-99

### Empfohlenes Zubehör

**Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Platin** 10 710 970-08



### Empfohlenes Zubehör

**Spender mit Rosette - Platin** 82 444 970-08







## TARA Dreilochbatterie - Platin

TARA

20 816 892 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_38

